

Kapalinová lázeň pro všeobecné použití

AUTOMATIC SYSTEMS LABORATORIES

TH&L SYSTEMS

LQ200m

LQ200m je všeobecně použitelná kalibrační lázeň pro méně náročné kalibrace průmyslových krátkých sond vyžadujících jmenovitý ponor 150 mm.

S pouhými 8 litry objemu je tato mikro lázeň ideálně vhodná pro aplikace prováděné na pracovním stole.

S prodlouženou kalibrační komorou Extended Calibration Chamber (ECC), může být úspěšně použita pro dlouhé odporové teploměry a skleněné teploměry případně termočlánky.

ECC – objednatelné příslušenství

Pumpa / míchačka LP250 na obrázku není



+40 °C až +200 °C

technické údaje

Teplotní rozsah	↪	+40 °C až +200 °C
Stabilita (max./min.)	↪	±0,01 °C / 0,1 °C
Pracovní prostor	↪	300 mm × 150 mm
Objem	↪	8 litrů
Rozměry (vnitřní)	↪	300 × 150 × 200 mm
Rozměry (vnější)	↪	439 × 2730 × 411 mm
Hmotnost	↪	12 kg
Příkon vytápění (maximum)	↪	1500 W



objednávkové kódy

LQ200m-0 ↪ lázeň LQ200m, kontrolér C300, míchací jednotka s ohřevem LP250, napájení 230 V~

vlastnosti

- mikro lázeň vhodná pro aplikace prováděné na pracovním stole
- prodloužená kalibrační komora Extended Calibration Chamber (ECC) pro dlouhé skleněné teploměry a odporové teploměry případně termočlánky (objednatelné příslušenství)
- kapacita 8 litrů