

Kapalinová lázeň pro všeobecné použití

AUTOMATIC SYSTEMS LABORATORIES

TH&L SYSTEMS

LQ200s

LQ200s je všeobecně použitelná kalibrační lázeň pro méně náročné kalibrace průmyslových krátkých sond vyžadujících jmenovitý ponor 150 mm.

S prodlouženou kalibrační komorou Extended Calibration Chamber (ECC) může být úspěšně použita pro dlouhé odporové a skleněné teploměry případně termočlánky, čímž se stává cenově výhodnou univerzálně použitelnou kalibrační lázní. S ovládací jednotkou regulace teploty C300 řízenou mikroprocesorem máte výkonný řídicí obvod s PID regulací a digitálním zobrazením.

ECC – objednatelné příslušenství

Míchací jednotka LP250 na obrázku není



+40 °C až +200 °C

technické údaje

Teplotní rozsah	↪	+40 °C až + 200 °C
Stabilita (max./min.)	↪	±0,01 °C / 0,1 °C
Pracovní prostor	↪	330 mm × 300 mm
Objem	↪	18 litrů
Rozměry (vnitřní)	↪	330 × 300 × 200 mm
Rozměry (vnější)	↪	469 × 420 × 411 mm
Hmotnost	↪	16 kg
Příkon vytápění (maximum)	↪	1500 W



objednávkové kódy

LQ200s-0 ↪ lázeň LQ200s, kontrolér C300, míchací jednotka s ohřevem LP250, napájení 230 V~

vlastnosti

- stabilita lepší než ±0,01 °C
- prodloužená kalibrační komora pro dlouhé skleněné teploměry a odporové teploměry případně termočlánky (objednatelné příslušenství)
- vypouštěcí ventil pro snadnou výměnu kapaliny